

Produkt-Information



AcrylProtect forte

Lang anhaltende Oberflächenkonservierung mit Repair-Effekt

Produkteigenschaften:

Das in der Formulierung integrierte Polymer sorgt durch seine Struktur für einen Reparaturreffekt von Mikokratzen auf Lackoberflächen. Dadurch werden Glanz und Glätte deutlich gesteigert und der Lack behält sein ursprüngliches Aussehen.

Technische Daten:

pH-Wert im Konzentrat: ca. 4

Dichte: ca. 1,01 g/ml

Aussehen/Farbe: Orange

Geruch: Citrus-Duft

Frostunempfindlichkeit: bis zu +/- 0°C



Anwendungsbereich / Dosierhinweise / Verbrauch



Automatische Dosiereinheit in der Waschanlage/SB-Anlage:

Einsatz unverdünnt mit Dosierpumpe. Auftrag über Sprühbogen und anschließend Auftrag von Trockner. Verbrauch ca. 25 bis 30 ml pro Fahrzeug

SB



Manuelle Dosierung / Sprühgeräte:

./.

Max. Einwirkzeit:

n.a.

VPE, Inhalt/Art.-Nr.:



Kanister, 25 l
Art.-Nr.: 656712



Twin-Pack, 2 x 12,5 l
Art.-Nr.: --



Faß, 200 Liter
Art.-Nr.: auf Anfrage



IBC, 1000 Liter
Art.-Nr.: auf Anfrage

Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 19-25

55546 Pfaffen-Schwabenheim

Tel. 0800-37 77 86 32

Fax: 0180 3 522 522

www.dr-stoecker.de



Dr. Stöcker