

Produkt-Information



Aktiv-Felgenreiniger Plus

Alkalischer Spezialreiniger für hartnäckige Verschmutzungen.

Produkteigenschaften:

Der Hochleistungsreiniger mit besonderer Eignung für Stahl- und Leichtmetallfelgen beseitigt gründlich Verschmutzungen wie den Abrieb von Bremsbelägen sowie Streusalz. Er besitzt eine herausragende Wirkung gegen verkrusteten Schlamm und allgemeinen Straßenschmutz. Zusätzlich enthält er einen Korrosionsschutz für Rad- und Felgenschrauben. Doppelkonzentrat, äußerst ergiebig.

Technische Daten:

pH-Wert im Konzentrat: ca. 10,5

Dichte: ca. 1,07 g/ml

Aussehen/Farbe: farblos

Geruch: arteigen

Frostunempfindlichkeit: bis zu +4 °C



Anwendungsbereich / Dosierhinweise / Verbrauch



Automatische Dosiereinheit in der Waschanlage/SB-Anlage:
Verbrauch ca. 20 ml Konzentrat pro Fahrzeug.

SB




Manuelle Dosierung / Sprühgeräte:


Je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:6 (Chemie:Wasser) vorverdünnen. Felgen einsprühen, Reiniger kurz einwirken lassen und mit Wasser abspülen


Max. Einwirkzeit:


Gemäß VDA-Richtlinie: max. 5 Minuten. Produkt nicht aufrocknen lassen!

VPE, Inhalt/Art.-Nr.:

 Kanister, 25 l
Art.-Nr.: 653012

 Twin-Pack, 2 x 12,5 l
Art.-Nr.: --

 Faß, 200 Liter
Art.-Nr.: auf Anfrage

 IBC, 1000 Liter
Art.-Nr.: auf Anfrage

Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 19-25
55546 Pfaffen-Schwabenheim
Tel. 0800-37 77 86 32 Fax: 0180 3 522 522
www.dr-stoecker.de

Dr. Stöcker

Made in Germany