

Produkt-Information



Flockungsmittel Power Plus

Spezialprodukt zur Flotation oder Sedimentation von Schmutzpartikeln in der Wasseraufbereitungsanlage – verhindert Geruchsbildung.

Produkteigenschaften:

Mit der Bildung stabiler Flocken, die durch Filtration, Flotation oder Sedimentation aus dem Wasser entfernt werden können, sorgt das Flockungsmittel für eine optimale Reinigung des Brauchwassers. Es verhindert die Sulfatreduktion und reduziert so üble Gerüche wie Schwefelwasserstoff. Zudem verbessert es den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB-Wert) und beugt durch niedrigere Salzfrachten der Anlagenkorrosion vor.

Technische Daten:

pH-Wert im Konzentrat: ca. 2,4

Dichte: ca. 1,27 g/ml

Aussehen/Farbe: farblos

Geruch: arteigen

Frostunempfindlichkeit: bis zu +4 °C



Anwendungsbereich / Dosierhinweise / Verbrauch



Automatische Dosiereinheit in der Waschanlage/SB-Anlage:

Unverdünnt über die Dosierpumpe so dem Wasserkreislauf zugeben, dass eine gute Durchmischung garantiert ist (z.B. im Kettenschacht). Verbrauch je nach Verschmutzungsgrad ca. 10 bis 15 ml pro Fahrzeug.

SB



Manuelle Dosierung / Sprühgeräte:

./.

Max. Einwirkzeit:

n.a.

VPE, Inhalt/Art.-Nr.:



Kanister, 25 l
Art.-Nr.: 657612



Twin-Pack, 2 x 12,5 l
Art.-Nr.: --



Faß, 200 Liter
Art.-Nr.: 657628



IBC, 1000 Liter
Art.-Nr.: auf Anfrage

Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 19-25
55546 Pfaffen-Schwabenheim
Tel. 0800-37 77 86 32 Fax: 0180 3 522 522
www.dr-stoecker.de



Dr. Stöcker