

Produkt-Information



Unterbodenwachs Plus

Konservierer zum Korrosionsschutz am Fahrzeugunterboden

Produkteigenschaften:

Mit zuverlässigem Schutz gegen Korrosion stellt er die perfekte Ergänzung zur Unterbodenwäsche dar. Gerade verwinkelte, schwer zugängliche Bereiche unter dem Fahrzeug erhalten eine sichere Versiegelung gegen aggressive Umwelteinflüsse wie z. B. Streusalz.

Technische Daten:

pH-Wert im Konzentrat: ca. 4,5

Dichte: ca. 0,99 g/ml

Aussehen/Farbe: orange

Geruch: arteigen

Frostunempfindlichkeit: bis zu +/- 0°C



Anwendungsbereich / Dosierhinweise / Verbrauch



Automatische Dosiereinheit in der Waschanlage/SB-Anlage:

Unverdünnt über die Dosierpumpe. Verbrauch ca. 40 bis 80 ml Konzentrat pro Fahrzeug.

SB



Manuelle Dosierung / Sprühgeräte:

./.

Max. Einwirkzeit:

n.a.

VPE, Inhalt/Art.-Nr.:



Kanister, 25 l
Art.-Nr.: 654912



Twin-Pack, 2 x 12,5 l
Art.-Nr.: --



Faß, 200 Liter
Art.-Nr.: auf Anfrage



IBC, 1000 Liter
Art.-Nr.: auf Anfrage

Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 19-25

55546 Pfaffen-Schwabenheim

Tel. 0800-37 77 86 32

Fax: 0180 3 522 522

www.dr-stoecker.de



Dr. Stöcker