



Langdurige oppervlakteconservering met herstellend effect en geïntegreerd, zeer effectieve waterspanner

Dit unieke conserveermiddel zorgt voor een extreem gladde en duurzame oppervlakteafwerking met herstellend effect. Tegelijkertijd levert het uitstekende droogprestaties. Microkrasjes op lakoppervlakken worden met succes opgevuld door de geïntegreerde polymeerstructuur. Dit verhoogt de glans en gladheid aanzienlijk en het lakwerk krijgt zijn oorspronkelijke uiterlijk terug. PH-Waarde: 4,1

Mengverhouding / Dosering



Einsatz unverdünnt über die Dosierpumpe. Verbrauch ca. 10 bis 20 ml Konzentrat pro Fahrzeug.

Blootstellingstijd

Gemäß VDA-Richtlinie: max. 5 Minuten.
Produkt nicht auftrocknen lassen!

Verpakking



EasyPack, 4 x 5 l
Art-Nr.: 655920

Producteigenschappen

- langdurig effect
- slechts ca. 10-20 ml verbruik per voertuig
- extreem gladde oppervlakteafwerking
- met reparatie-effect
- uitstekende droogprestaties
- geschikt voor warme en koude bewaring

Veiligheidsblad

- pH-Waarde: 4,1
- Dichtheid: 0,99
- Kleur: lichtgeel, helder
- Reuk: karakteristiek
- Vorstbestendig: + 4 °C

Downloads

[Veiligheidsinformatieblad](#)

Stand: 09.12.2021

MADE IN GERMANY