



Sliconenvrij

Dit conserveringsmiddel zorgt voor een dichte en effectieve oppervlakteverzegeling voor alle lakwerk. Weers- en milieu-invloeden worden met succes afgeschermd. Het resultaat van de conservering is indrukwekkend met een sterk parelend effect en een prachtige glans.

Mengverhouding / Dosering



Dosering in de wasstraat slechts ca. 15-25 ml.



Dosering in het zelfbedieningssysteem slechts ca. 15-25 ml per minuut.

Blootstellingstijd

Volgens VDA-richtlijn: max. 5 minuten. Laat het product niet drogen!

Verpakking



EasyPack, 4 x 5 l
Art-Nr.: 530520



Kanister, 25 l
Art-Nr.: 530512

Producteigenschappen

- voordelig instapproduct
- siliconenvrij
- slechts ca. 15-25 ml verbruik per voertuig
- aangename karakteristieke geur
- beschermt tegen milieu- en weersinvloeden
- sterk parelend effect en mooie glans
- warm bewaren tot 60 °C mogelijk
- geschikt voor cabriolets



Veiligheidsblad

- pH-Waarde: 3,8
- Dichtheid: 1
- Kleur: transparant, vaag oranje
- Reuk: karakteristiek
- Vorstbestendig: + 4 °C

Downloads

[Veiligheidsinformatieblad](#)

[Bedrijfsvoorschrift](#)

29.07.2024

MADE IN GERMANY 