



Microbiologisch additief voor recycle water

Dr. Stöcker Hydrodor BioAktiv vermindert de inspanning die nodig is voor de behandeling van afvalwater in autowasstraten aanzienlijk. Speciaal geselecteerde micro-organismen verdringen in korte tijd de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor onaangename geuren en breken biofilms af in watervoerende leidingen, bassins en filtersystemen. Het circulerende water wordt gezuiverd en de geur wordt aanzienlijk verbeterd. Vuil op de hal en machine kan gemakkelijker worden verwijderd. Het gebruik van geurblokkers kan achterwege blijven. Als het volledige effect is bereikt, kan het gebruik van vlokmiddelen zelfs achterwege blijven. De innovatieve Dr. Stöcker Hydrodor BioAktiv is natuurlijk ook geschikt voor wasstraten met biologische behandelingssystemen.

Mengverhouding / Dosering



Voeg voor de eerste behandeling ongeveer 300 ml per 1.000 liter proceswater toe. Voeg vervolgens één keer per dag aan het einde van de dag 30 tot 50 ml per m³ proceswater toe.

Verpakking

Producteigenschappen

- ideaal voor industriële waterbehandeling
- voorkomt geurvorming
- breekt biofilms af in leidingen, bassins en filtersystemen
- vergemakkelijkt de verwijdering van vuil
- geschikt voor biologische water recyclingsystemen



Veiligheidsblad

- pH-Waarde: 6,5
- Dichtheid: 1
- Kleur: licht geel
- Reuk: karakteristiek
- Vorstbestendig: + 4°C

Downloads

[Veiligheidsinformatieblad](#)

[Betriebsanweisung](#)

21.04.2026

MADE IN GERMANY