



Bijzonder krachtig speciaal product voor flotatie of bezinking van vuildeeltjes

Door stabiele vlokken te vormen die uit het water kunnen worden verwijderd door filtratie, flotatie of bezinking, zorgt het Power Plus Vlokkingsmiddel voor een optimale en snelle zuivering van het proceswater. Het voorkomt sulfaatreductie en vermindert zo onaangename geuren zoals waterstofsulfide. Het verlaagt ook het chemisch zuurstofverbruik (COD-waarde) en voorkomt corrosie van het systeem dankzij een lagere zoutbelasting.

Mengverhouding / Dosering



Onverdund toevoegen aan het watercircuit via de doseerpomp, zodanig dat een goede menging gegarandeerd is (bijv. in de kettingas). Verbruik ca. 10 tot 15 ml per voertuig, afhankelijk van de vervuilingsgraad.

Verpakking



Kanister, 25 l
Art-Nr.: 657612

Producteigenschappen

- bijzonder krachtig
- bindt vuildeeltjes in stabiele vlokken
- voor eenvoudige verwijdering van onzuiverheden
- voorkomt geurvorming in proceswater
- verlaagt de zuurstofbehoefte (COD-waarde)
- beschermt tegen corrosie



Veiligheidsblad

- pH-Waarde: 3
- Dichtheid: 1,21
- Kleur: kleurloos
- Reuk: karakteristiek
- Vorstbestendig: + 4 °C

Downloads

[Veiligheidsinformatieblad](#)

[Bedrijfsvoorschrift](#)

29.07.2024

MADE IN GERMANY 