



SP802 – Vlokkingsmiddel Traag

Web: <https://www.dr-stoecker.de/nl/producten/waterbehandeling/vlokkingsmiddel-traag-sp802-2/>



Speciaal product voor de bezinking van vuildeeltjes – speciaal voor systemen met kiesfilters

Het polymeervrije Dr. Stöcker neerslagmiddel creëert de voorwaarden voor bezinking met daaropvolgende filtratie. De in het afvalwater opgeloste of zwevende vuildeeltjes worden ingekapseld en bezinken. De onzuiverheden kunnen dan gemakkelijk uit de watercyclus worden verwijderd.

Mengverhouding / Dosering



Onverdund toevoegen aan het watercircuit via de doseerpomp, zodanig dat een goede menging gegarandeerd is (bijv. in de kettingas). Verbruik ca. 10 tot 15 ml per voertuig, afhankelijk van de vervuilingsgraad.

Verpakking

Producteigenschappen

- polymeervrij
- laat vuildeeltjes bezinken in het recycle water
- voor eenvoudige verwijdering van verontreinigingen
- voor installaties met grindfilter



Veiligheidsblad

- pH-Waarde: 2,5
- Dichtheid: 1,21
- Kleur: kleurloos
- Reuk: karakteristiek
- Vorstbestendig: + 4 °C

Downloads

[Veiligheidsinformatieblad](#)

[Bedrijfsvoorschrift](#)

22.04.2026