



**Bis -30 °C, hochwirksam, materialschonend –
hochwirksamer Spezialreiniger für
Tiefkühlräume, Gefrierschränke und
Tiefkühltruhen**

Der Dr. Stöcker Tiefkühlreiniger ist ein hochwirksamer Spezialreiniger für Böden, Wände und Oberflächen in Kühl- und Tiefkühlbereichen sowie für Gefrierschränke und Tiefkühltruhen. Er kann bei Temperaturen bis -30 °C eingesetzt werden, ohne zu gefrieren oder Reinigungstextilien anfrieren zu lassen. Ein Abtauen der Kühlräume oder das Auslagern von Lebensmitteln ist nicht erforderlich. Der Reiniger entfernt zuverlässig öl- und fetthaltige Verschmutzungen sowie Etikettenreste und eignet sich auch für stark beanspruchte Flächen. Er ist materialschonend und für alle wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen wie Fliesen, Beton, Estrich, Aluminium oder Edelstahl geeignet. Die gereinigten Flächen trocknen schnell und rückstandsfrei.

EINSATZBEREICHE: Kühl- und Tiefkühlräume, Tiefkühlager und Gefrierlager, Fußböden in Kühl- und Tiefkühlbereichen, Wand- und Deckenflächen in Kühlhäusern, Tiefkühltruhen und Gefrierschränke, Kühltheken und Kühlzellen sowie Arbeits- und Ablageflächen in gekühlten Bereichen.

Mengverhouding / Dosering



Vor der Erstanwendung
Materialverträglichkeit prüfen.
Kein Wasser oder feuchte

Reinigungstextilien in den Tiefkühlraum einbringen.

WÄNDE & OBERFLÄCHEN: Produkt unverdünnt aufbringen, ca. 5 Minuten einwirken lassen, ggf. mit Pad nacharbeiten und trocken abziehen. Verbrauch: ca. 100–150 ml/m².

Verpakking



Kanister, 10 l
Art-Nr.:
68100085010

Producteigenschaften

- Einsetzbar bis –30 °C
- Kein Abtauen notwendig
- Starke Fett- und Schmutzlösekraft
- Materialschonend und hygienisch
- Enteisende Wirkung
- Schnelle, rückstandsfreie Trocknung

Veiligheidsblad

- pH-Waarde: 8
- Dichtheid: 1
- Kleur: blau, klar
- Reuk: karakteristisch
- Vorstbestendig: – 30 °C

Downloads

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Betriebsanweisung](#)

[Produkt-Flyer](#)

[Bescheinigung Verkehrsfähigkeit im Lebensmittelbereich](#)

03.03.2026

MADE IN GERMANY 

FUSSBODEN: Produkt unverdünnt auftragen,
ca. 10–15 Minuten einwirken lassen,
maschinell scheuern und vollständig
aufnehmen oder trocken abziehen. Verbrauch:
ca. 250–300 ml/m².

Blootstellingstijd

10–15 Minuten einwirken lassen (nicht
antrocknen lassen)

03.03.2026

MADE IN GERMANY 