



Konservierer zum Korrosionsschutz am Fahrzeugunterboden

Mit zuverlässigem Schutz gegen Korrosion stellt der Unterbodenwachs Plus die perfekte Ergänzung zur Unterbodenwäsche dar. Gerade verwinkelte, schwer zugängliche Bereiche unter dem Fahrzeug erhalten eine sichere Versiegelung gegen aggressive Umwelteinflüsse wie z. B. Streusalz.

Anwendung/Dosierung



Unverdünnt über die Dosierpumpe.
Verbrauch ca. 20 bis 40 ml
Konzentrat pro Fahrzeug.

Max. Einwirkzeit

Gemäß VDA-Richtlinie: max. 5 Minuten.
Produkt nicht aufdrocknen lassen!

Verfügbare Gebindeformen



Bag-in-Box, 20 l
Art-Nr.: 654942



Kanister, 25 l
Art-Nr.: 654912

Produkteigenschaften

- schützt sicher vor Korrosion
- gegen aggressive Umwelteinflüsse wie Streusalz
- ideal für schwer zugängliche, verwinkelte Bereiche
- nur ca. 20-40 ml Verbrauch pro Fahrzeug



Technische Daten

- PH-Wert: 4,5
- Dichte: 0,99
- Farbe: klar, schwach orange
- Geruch: charakteristisch
- Frostsicher: + 4 °C

Downloads

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Betriebsanweisung](#)

26.03.2024

MADE IN GERMANY 