



Hochwirksamer, saurer Spezialreiniger für die Reinigung von Aluminiumoberflächen, wie Felgen, Kraftstofftanks, etc.

Entfernt zuverlässig organische, wie auch anorganische Verschmutzungen. Verwitterte Oberflächen werden regeneriert und erhalten dadurch neuen Glanz. Nicht auf Glas anwenden. Nicht für Anlagen mit biologischer Wasseraufbereitung geeignet.

Anwendung/Dosierung



Verbrauch ca. 20 ml Konzentrat pro Fahrzeug. Je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:8 (Chemie:Wasser) vorverdünnen. Felgen, Kraftstofftanks, etc. einsprühen, Reiniger kurz einwirken lassen und mit Wasser abspülen.

Max. Einwirkzeit

Produkt nicht austrocknen lassen!

Verfügbare Gebindeformen



Kanister, 25 l
Art-Nr.: 601112



Fass, 210 l
Art-Nr.: 601128

Produkteigenschaften

- biologisch abbaubar
- ohne Farb- und Duftstoffe
- nicht auf Glas anwenden
- nicht für Anlagen mit biologischer Wasseraufbereitung geeignet



Technische Daten

- PH-Wert: < 0,5
- Dichte: ca. 1,27 g/ml
- Farbe: farblos, klar
- Geruch: charakteristisch
- Frostsicher: bis zu +4 °C

Downloads

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Betriebsanweisung](#)

14.03.2025

MADE IN GERMANY