

EP200 – Aktiv-Vorreiniger ECOPRO

Web: <https://www.dr-stoecker.de/produkte/pkw-waschchemie/vorreiniger/aktiv-vorreiniger-ecopro-ep200/>



5013 0122

Besser für die Umwelt: Aktiv-Vorreiniger ECOPRO – Stark-alkalischer Vorreiniger zur Brauchwasseroptimierung

Mit seinem ausgeprägten Schaumbild beseitigt der Vorreiniger schnell und gründlich problematische Verschmutzungen wie statisch haftende Schmutzfilme, Streumittelrückstände, Baumharz, Vogelkot und eingetrocknete Insektenreste. Damit ist er besonders gut geeignet für Vorsprühbögen bzw. -lanzen und Hochdruck-Geräte. NEU: Jetzt auch mit AQUALIFE Effekt. Produkte mit der integrierten AQUALIFE-Technologie wirken im biologischen Brauchwasserkreislauf als Krafftutter für die Mikrobiologie. Dadurch werden Trübungen abgebaut und das Wasser bleibt klar. Zudem werden der Eisengehalt sowie der chemische Sauerstoffbedarf reduziert. Das Ergebnis: Sie können Ihr Brauchwasser wesentlich länger nutzen und sparen kostbares Frischwasser. Darüber hinaus verschwinden schlechte Gerüche.

Anwendung/Dosierung



Dosierung im Vorsprühbogen 2-3 %, in der Vorsprühlanze zur Insektenentfernung 4 bis 8 %, bei Problemverschmutzungen wie Baumharz oder eingetrockneten Vogelkot 8 bis 10 %.

Max. Einwirkzeit

Bei hohen Oberflächentemperaturen ist ein Abkühlen der Oberfläche zwingend notwendig. Produkt nicht aufdrocknen lassen!

Verfügbare Gebindeformen



Bag-in-Box, 20 l
Art-Nr.: 340242



Kanister, 25 l
Art-Nr.: 340212

Produkteigenschaften

- stark-alkalisch
- für problematische Verschmutzungen
- schnell, kraftvoll und gründlich
- ideal für Vorsprühbögen und Hochdruckgeräte
- umweltschonendere Inhaltsstoffe
- zertifiziert mit dem Nordic Swan Ecolabel
- frei von EDTA, NTA und Phosphaten
- ohne Silikate, Kohlenwasserstoffe und Mineralöle
- mit biologisch abbaubaren und allergenfreien Duftstoffen
- besonders brauchwasserschonend
- ideal für biologische Wasseraufbereitungsanlagen
- hergestellt mit 100 % Ökostrom



Technische Daten

- PH-Wert: 13,7
- Dichte: 1,14
- Farbe: hellgelb, klar
- Geruch: arteigen
- Frostsicher: + 4 °C

Downloads

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Betriebsanweisung](#)

26.03.2024

[Prospekt](#)

MADE IN GERMANY

26.03.2024

MADE IN GERMANY 