Tiefkühlreiniger

Web: https://www.dr-stoecker.de/produkte/werkstattreiniger/tiefkuehlreiniger/



Bis -30 °C, hochwirksam, materialschonend – hochwirksamer Spezialreiniger für Tiefkühlräume, Gefrierschränke und Tiefkühltruhen

Der Dr. Stöcker Tiefkühlreiniger ist ein hochwirksamer Spezialreiniger für Böden, Wände und Oberflächen in Kühl- und Tiefkühlbereichen sowie für Gefrierschränke und Tiefkühltruhen. Er kann bei Temperaturen bis -30 °C eingesetzt werden, ohne zu gefrieren oder Reinigungstextilien anfrieren zu lassen. Ein Abtauen der Kühlräume oder das Auslagern von Lebensmitteln ist nicht erforderlich. Der Reiniger entfernt zuverlässig öl- und fetthaltige Verschmutzungen sowie Etikettenreste und eignet sich auch für stark beanspruchte Flächen. Er ist materialschonend und für alle wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen wie Fliesen, Beton, Estrich, Aluminium oder Edelstahl geeignet. Die gereinigten Flächen trocknen schnell und rückstandsfrei.
EINSATZBEREICHE: Kühl- und Tiefkühlräume, Tiefkühllager und Gefrierlager, Fußböden in Kühl- und Tiefkühlbereichen, Wand- und Deckenflächen in Kühlhäusern, Tiefkühltruhen und Gefrierschränke, Kühltheken und Kühlzellen sowie Arbeits- und Ablageflächen in gekühlten Bereichen.

Anwendung/Dosierung



Vor der Erstanwendung Materialverträglichkeit prüfen. Kein Wasser oder feuchte Reinigungstextilien in den Tiefkühlraum einbringen.
WÄNDE & OBERFLÄCHEN: Produkt unverdünnt aufbringen, ca. 5 Minuten einwirken lassen, ggf. mit Pad nacharbeiten und trocken abziehen. Verbrauch: ca. 100–150 ml/m².

Verfügbare Gebindeformen



Kanister, 10 l
Art-Nr.:
68100085010

Produkteigenschaften

- Einsetzbar bis –30 °C
- Kein Abtauen notwendig
- Starke Fett- und Schmutzlösekraft
- Materialschonend und hygienisch
- Enteisende Wirkung
- Schnelle, rückstandsfreie Trocknung

Technische Daten

- PH-Wert: 8
- Dichte: 1
- Farbe: blau, klar
- Geruch: charakteristisch
- Frostsicher: – 30 °C

Downloads

Sicherheitsdatenblatt

Betriebsanweisung

Produkt-Flyer

Bescheinigung Verkehrsfähigkeit im Lebensmittelbereich

03.03.2026

MADE IN GERMANY

Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co.KG | Gewerbestraße 19-25 | 55546 Pfaffen-Schwabenheim
Tel: +49 6701 91178-0 | Fax: +49 6701 91178-10 | E-Mail: info@dr-stoecker.de

FUSSBODEN: Produkt unverdünnt auftragen, ca. 10–15 Minuten einwirken lassen, maschinell scheuern und vollständig aufnehmen oder trocken abziehen. Verbrauch: ca. 250–300 ml/m².

Max. Einwirkzeit

10–15 Minuten einwirken lassen (nicht antrocknen lassen)

03.03.2026

MADE IN GERMANY

Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co.KG | Gewerbestraße 19-25 | 55546 Pfaffen-Schwabenheim
Tel: +49 6701 91178-0 | Fax: +49 6701 91178-10 | E-Mail: info@dr-stoecker.de