



**Bis -30 °C, hochwirksam, materialschonend –  
hochwirksamer Spezialreiniger für  
Tiefkühlräume, Gefrierschränke und  
Tiefkühltruhen**

Der Dr. Stöcker Tiefkühlreiniger ist ein hochwirksamer Spezialreiniger für Böden, Wände und Oberflächen in Kühl- und Tiefkühlbereichen sowie für Gefrierschränke und Tiefkühltruhen. Er kann bei Temperaturen bis -30 °C eingesetzt werden, ohne zu gefrieren oder Reinigungstextilien anfrieren zu lassen. Ein Abtauen der Kühlräume oder das Auslagern von Lebensmitteln ist nicht erforderlich. Der Reiniger entfernt zuverlässig öl- und fetthaltige Verschmutzungen sowie Etikettenreste und eignet sich auch für stark beanspruchte Flächen. Er ist materialschonend und für alle wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen wie Fliesen, Beton, Estrich, Aluminium oder Edelstahl geeignet. Die gereinigten Flächen trocknen schnell und rückstandsfrei.

**EINSATZBEREICHE:** Kühl- und Tiefkühlräume, Tiefkühlager und Gefrierlager, Fußböden in Kühl- und Tiefkühlbereichen, Wand- und Deckenflächen in Kühlhäusern, Tiefkühltruhen und Gefrierschränke, Kühltheken und Kühlzellen sowie Arbeits- und Ablageflächen in gekühlten Bereichen.

## Anwendung/Dosierung



Vor der Erstanwendung  
Materialverträglichkeit prüfen.  
Kein Wasser oder feuchte

Reinigungstextilien in den Tiefkühlraum einbringen.

**WÄNDE & OBERFLÄCHEN:** Produkt unverdünnt aufbringen, ca. 5 Minuten einwirken lassen, ggf. mit Pad nacharbeiten und trocken abziehen. Verbrauch: ca. 100–150

ml/m<sup>2</sup>

Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co.KG | Gewerbestraße 19-25 | 55546 Pfaffen-Schwabenheim  
Tel: +49 6701 91178-0 | Fax: +49 6701 91178-10 | E-Mail: [info@dr-stoecker.de](mailto:info@dr-stoecker.de)

## Verfügbare Gebindeformen



Kanister, 10 l  
Art-Nr.:  
68100085010

## Produkteigenschaften

- Einsetzbar bis –30 °C
- Kein Abtauen notwendig
- Starke Fett- und Schmutzlösekraft
- Materialschonend und hygienisch
- Enteisende Wirkung
- Schnelle, rückstandsfreie Trocknung

## Technische Daten

- PH-Wert: 8
- Dichte: 1
- Farbe: blau, klar
- Geruch: charakteristisch
- Frostsicher: – 30 °C

## Downloads

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Betriebsanweisung](#)

[Produkt-Flyer](#)

[Bescheinigung Verkehrsfähigkeit im Lebensmittelbereich](#)

03.03.2026

MADE IN GERMANY 

FUSSBODEN: Produkt unverdünnt auftragen,  
ca. 10–15 Minuten einwirken lassen,  
maschinell scheuern und vollständig  
aufnehmen oder trocken abziehen. Verbrauch:  
ca. 250–300 ml/m<sup>2</sup>.

### **Max. Einwirkzeit**

10–15 Minuten einwirken lassen (nicht  
antrocknen lassen)

03.03.2026

MADE IN GERMANY 