Bedrijfsvoorschrift

NL

Datum
30.10.2024

Arbeidsgebied
Arbeidsplaats
Werkzaamheden

Omschrijving gevaarlijke stoffen

FO909

Produkt bevat: zwavelzuur, hexafluorokiezelzuur, Isotridecylalcohol, ethoxylated

Gevaren voor mens en milieu

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Produkt bevat: Precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt. Aanbieden, binnenbrengen, bezit en gebruik volgens Verordening (EU) 2019/1148, Artikel 5(1) en (3).

Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels

De werkplaats moet zeer goed geventileerd zijn.
Uitsluitend in de originele verpakking opslaan.
Niet roken, eten en drinken in de werk- en opslagruimten. Geen levensmiddelen, dranken of tabak opslaan.
Voorgeschreven beschermende uitrusting: - Beschermende kleding of beschermend schort - Beschermbril of gezichtsbeschermend scherm - gesloten beschermende handschoenen van rubber of kuntstof - Beschermende laarzen in het geval van het manipuleren van grotere hoeveelheden.
Bij het vermengen, de voorgeschreven volgorde in acht nemen en verwisseling van de stoffen vermijden.
Voorzichtig bij het verdunnen van geconcentreerde zuren respectievelijk bij het mengen met logen (alkalische oplossingen, basen) - er kan sterke warmteontwikkeling optreden.
Elke storing direkt bij de chef melden. Reparaties moeten vakbekwaam en met voorzichtigheid uitgevoerd worden. De leidingen moeten volledig geleegd worden.
Bij het overgieten verdampen en verstuiven vermijden.
Alleen in schone en zuurbestendige vaten overgieten.
Breekbare vaten die de stof bevatten alleen transporteren wanneer deze omhuld zijn door een tweede beschermend vat (bijvoorbeeld een plastic emmer met handvat).

Gedrag in geval van gevaar

In het geval van brandbestrijding de aanwijzingen van het bedrijf nauwgezet in acht nemen.
Kleinere branden met CO2- of poederblussers, of eventueel met een waterstraal, doven. Waar mogelijk met veel water verdunnen.
Inademen van stof, dampen of verbrandingsgassen vermijden - een ademhalingsbeschermingsapparaat gebruiken.
Bij het optreden van lekkages, respectievelijk het uitlopen van vloeistof, direkt de chef of de bedrijfsleiding op de hoogte stellen.

Eerste hulp

De betreffende delen van de huid grondig met water en zeep reinigen. Bij contact met grotere huidoppervlakten, direkt met de nood-douche afspoelen en de natte kleding voorzichtig verwijderen.
Na contact met de ogen direkt meerdere minuten met water spoelen en direkt contact met een oogarts opnemen.
Na inslikken veel water drinken, indien voorhanden aktieve kool toevoegen. Braken moet zoveel mogelijk verhinderd worden. Bij bewusteloosheid de patient in de stabiele zijligging brengen. Contact met een arts opnemen ofwel een arts bezoeken.
Na inademen voor frisse lucht, rust en warmte zorgen. Indien nodig de hulp van een arts inroepen.

Juiste opslag en afvalverwerking



Gemorste vloestof met een universeelbinder opzuigen en als afvalstof in gesloten vaten op de juiste wijze opslaan. Kleine hoeveelheden mogen, na met water verdund te zijn, in de riolering terecht komen.