

Arbeitsgebiet
Arbeitsplaats
Werkzaamheden

Omschrijving gevaarlijke stoffen

PP304

Produkt bevat: sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan, natriumzouten, Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natriumzouten

Gevaren voor mens en milieu



Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels

De werkplaats moet zeer goed geventileerd zijn.

Uitsluitend in de originele verpakking opslaan.

Niet roken, eten en drinken in de werk- en opslagruimten. Geen levensmiddelen, dranken of tabak opslaan.

Voorgeschreven beschermende uitrusting: - Beschermende kleding of beschermend schort - Beschermbril of gezichtsbeschermend scherm - gesloten beschermende handschoenen van rubber of kunststof - Beschermende laarzen in het geval van het manipuleren van grotere hoeveelheden.

Elke storing direct bij de chef melden. Reparaties moeten vakbekwaam en met voorzichtigheid uitgevoerd worden. De leidingen moeten volledig geleegd worden.

Breekbare vaten die de stof bevatten alleen transporteren wanneer deze omhuld zijn door een tweede beschermend vat (bijvoorbeeld een plastic emmer met handvat).

Gedrag in geval van gevaar



In het geval van brandbestrijding de aanwijzingen van het bedrijf nauwgezet in acht nemen.

Inademen van stof, dampen of verbrandingsgassen vermijden - een ademhalingsbeschermingsapparaat gebruiken.

Bij het optreden van lekkages, respectievelijk het uitlopen van vloeistof, direct de chef of de bedrijfsleiding op de hoogte stellen.

Eerste hulp



Na contact met de ogen direct meerdere minuten met water spoelen en direct contact met een oogarts opnemen.

Juiste opslag en afvalverwerking

