

Arbeitsgebiet
Arbeitsplaats
Werkzaamheden

Omschrijving gevaarlijke stoffen

A201

Produkt bevat: 2-amino-ethanol, kaliumhydroxide, Coco alkylamine ethoxylate, Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides

Gevaren voor mens en milieu



Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels



De werkplaats moet zeer goed geventileerd zijn.
Uitsluitend in de originele verpakking opslaan.
Niet roken, eten en drinken in de werk- en opslagruimten. Geen levensmiddelen, dranken of tabak opslaan.
Voorgeschreven beschermende uitrusting: - Beschermende kleding of beschermend schort - Beschermbril of gezichtsbeschermend scherm - gesloten beschermende handschoenen van rubber of kunststof - Beschermende laarzen in het geval van het manipuleren van grotere hoeveelheden.
Bij het vermengen, de voorgeschreven volgorde in acht nemen en verwisseling van de stoffen vermijden.
Voorzichtig bij het verdunnen van geconcentreerde logen (alkalische oplossingen, basen) respectievelijk bij het mengen met zuren - er kan sterke warmteontwikkeling optreden.
Elke storing direct bij de chef melden. Reparaties moeten vakbekwaam en met voorzichtigheid uitgevoerd worden. De leidingen moeten volledig geleegd worden.
Bij het overgieten verdampen en verstuiven vermijden.
Alleen in schone en loogbestendige vaten overgieten.
Breekbare vaten die de stof bevatten alleen transporteren wanneer deze omhuld zijn door een tweede beschermend vat (bijvoorbeeld een plastic emmer met handvat).

Gedrag in geval van gevaar



In het geval van brandbestrijding de aanwijzingen van het bedrijf nauwgezet in acht nemen.
Kleinere branden met CO₂- of poederblussers, of eventueel met een waterstraal, doven. Waar mogelijk met veel water verdunnen.
Inademen van stof, dampen of verbrandingsgassen vermijden - een ademhalingsbeschermingsapparaat gebruiken.
Bij het optreden van lekkages, respectievelijk het uitlopen van vloeistof, direct de chef of de bedrijfsleiding op de hoogte stellen.

Eerste hulp



De betreffende delen van de huid grondig met water en zeep reinigen. Bij contact met grotere huidoppervlakten, direct met de nood-douche afspoelen en de natte kleding voorzichtig verwijderen.
Na contact met de ogen direct meerdere minuten met water spoelen en direct contact met een oogarts opnemen.
Na inslikken veel water drinken, indien voorhanden actieve kool toevoegen. Braken moet zoveel mogelijk verhinderd worden. Bij bewusteloosheid de patient in de stabiele zijligging brengen. Contact met een arts opnemen ofwel een arts bezoeken.
Na inademen voor frisse lucht, rust en warmte zorgen. Indien nodig de hulp van een arts invoeren.

Juiste opslag en afvalverwerking



Gemorste vloeistof met een universeelbinder opzuigen en als afvalstof in gesloten vaten op de juiste wijze opslaan. Zelfs kleine hoeveelheden niet in de riolering lozen.